

自動脱莢機 KX-H3V2型

えだまめと人に優しい高性能機

脱莢機

えだまめの脱莢がますます簡単で、能率的になりました。

KX-H3V2




第1ブレード

回転する柔らかい4枚のブレードで枝豆を優しくはさみ取るため、莢の損傷はほとんどありません。

第2ブレード

根元から莢をもぎ取ります。さらに手前と奥の隙間が自由に調整できますので、より一掃脱莢率が上がりました。



特徴

- 柔軟特殊素材のブレードを2重に構成、無理なく優しく脱莢。損傷率を大幅に減少。枝折れや絡みも防止しました。(特許)
- 枝豆の根元をフィーダーに差し込むだけなので簡単。力を要せず誰でも能率的な作業ができます。
- 莢の厚さ、枝の太さによってブレードの隙間を簡単に調整できます。(枝の太さは最大で18mmまで可能)その他、選別調整、風力調整など便利な機能が充実。
- 第二ブレードは2つの調整ボルトで根元から葉先まで厚みを調整できるようになりました。
- 振動音を抑える事で、快適な作業ができます。



仕様

機械の名称	えだまめ自動脱莢機	
型式	KX-H3V2型	
機体寸法	高1,200×幅2,460×奥行1,460mm (作業時)	高1,200×幅1,700×奥行1,460mm (格納時)
電源	三相200V	
モーター	0.75kw×1/0.2kw×2(過負荷保護付)	
重量	360kg	
能率	~1,800本/時(2秒に1莢の場合)	
処理能力	最大草丈/1,100mmまで 最大莖径/18mmまで (莖径18mm以上の場合は枝を削ってご使用ください) ※処理能力は品種によって異なります。	