

マツモト

えだまめ 収穫調整機

総合カタログ

- えだまめハーベスター GH-4型
- えだまめ選別コンベア GSC-04L型
- 自動脱莢機 KX-H3V2型
- えだまめコンベア C-4型
- 動力脱莢機 マメモーグ KE-6型
- 野菜洗浄機 MNY-1005SPB2型
- えだまめ選別機セット GS-LMC型
- 野菜用高速脱水機 ME-2型
- 供給ホッパー GSH-1型
- えだまめ定量袋詰機 IB-3v2型

えだまめの

脱莢

選別

洗浄脱水

袋詰め

の一貫作業
体系確立!!



えだまめハーベスター GH-4型

脱莢機

畑から莢だけをもぎ上げていきます!

引き抜かず、莢だけを取ります。引き抜く労力、運ぶ手間、無駄な作業を一切不要にしました。

特徴

- 枝豆を引き抜いて、わざわざ作業所まで運び込む必要はありません。
- 走行しながら連続してもぎとり、葉屑を除いて「豆莢」だけを取っていきます。無駄な作業を不要とし、選別までの作業時間を今までの半分以下に短縮しました。
- 安全で簡単な操作、安定性が良く手放し運転も可能で、往復の収穫作業ができます。
- 朝露や、多少の雨も問題にせず、マルチ畝もOK!
- 2~4a/時の能率で従来の「引き抜き」から「もぎ取り」までの作業を完了。大幅な労働の軽減と時間の短縮をもたらします。



特許
スパイラル
ブレード

スパイラルブレードで優しく、無駄なく収穫。

仕様

機械の名称	えだまめハーベスター
型式	GH-4型
エンジン	空冷4サイクルガソリン 定格出力 6.0ps/4,000r.p.m
変速方式	主変速：HST前後進無段変速（副変速：2段付）
走行速度	移動時 0~1,200mm/秒 作業時 100~250mm/秒(実用)
脱莢収穫方法	斜設スパイラルブレードによる立毛脱莢方式
機体寸法	全長2,900×全幅1,000×全高1,650mm
重量	280kg
能率	2~4a/時（1~2人）

※適応品種=主莢長25~50cm・着莢位置10~50cm・分枝数3~5本（極早生・早生・丹波黒は不可）
※適応圃場条件=条間隔80~90cm・1畝1条植え・勾配3/100以下・倒伏角度30度以下・畝高20cm以下

GH-4